

EUROGOLD



KARTA KATALOGOWA

TopAuto PR700



EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 670 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Stacja klimatyzacji TopAuto RR700 R134a

Stacja klimatyzacji TopAuto RR700 to automatyczna stacja klimatyzacji przeznaczona do obsługi pojazdów wyposażonych w czynnik chłodniczy R134a. Posiada czytelny dotykowy wyświetlacz oraz i nietuzinkowy design w prawdziwie włoskim stylu. Stacja klimatyzacji RR700 to doskonale uzupełnienie warsztatu w profesjonalny sprzęt to usług naprawy klimatyzacji samochodowej.

Specyfikacja produktu

- Baza danych pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych
- Typ czynnika: R134a
- Pojemność butli wewnętrznej: 12 kg
- Automatyczny odzysk oleju i czynnika chłodniczego
- Automatyczny cykl próżni z programowanym czasem
- Automatyczny test szczelności układu A/C
- Automatyczny cykl oczyszczania stacji A/C
- Płukanie układu A/C
- Wyświetlacz LCD
- Drukarka termiczna
- Możliwość przerobienia na gaz R1234yf

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa: **113l/min**
- Zbiornik wewnętrzny: **12kg**
- Kompresor: **300gr/min**
- Pojemność filtra osuszacza: **150g**
- Poziom odzysku: **>95%**
- Cyfrowe przełączniki ciśnienia
- Pojemnik na olej: **3 (czysty olej, płyn UV, zużyty olej)**
- Podawanie oleju: **czasowe**
- Podawanie UV: **manualnie przez zawór**
- Temperatura pracy: **5°C do 50°C**
- Zasilanie: **230V, 50Hz, 800W**
- Długość przewodów serwisowych: **3m**
- OPCJA przedłużenie przewodów serwisowych: **9m**
- Wyświetlacz: **4,7" TFT kolorowy wyświetlacz**
- Klawiatura: **ekran dotykowy + manualna klawiatura**
- Liczba obsługiwanych języków (w tym j. polski): **10 do 30**
- Manometry HP/LP: **Klasa 1**
- Drukarka
- Zrzut gazów nieskondensowanych
- Automatyczny odzysk i podawanie gazu
- Autoamtyczne odsysanie zużytego oleju
- Manualny tryb pracy
- Automatyczny tryb pracy
- Baza pojazdów osobowych, ciężarowych, cargo
- Automatyczna kompensacja długości przewodów
- Kompatybilność z pojazdami hybrydowymi
- Płukanie wewnętrzne
- Wskaźnik trybu pracy
- Aktualizacja oprogramowania: **automatyczna przez USB**
- Test szczelności H2N2
- Certyfikaty: **CE**
- Oprogramowanie zgodne z (EC) N. 842/2006
- Gwarancja: **12 miesięcy**
- Wymiary (mm): **50x55x90**
- Waga (kg): **60**

